



ClimFill, nuevas estaciones de carga

Valeo acaba de lanzar sus nuevos modelos de estaciones de carga de aire acondicionado ClimFill Easy, ClimFill Pro y ClimFill Maxi. Diseñadas para cubrir todas las necesidades del mercado proporcionando numerosas ventajas técnicas y prácticas.

	Para recordar	Capacidad del tanque	ClimFill Lock (acoplador eco patentado)	Peso
ClimFill Easy	La elección que más rentabiliza tu tiempo	7 kg	Opcional	60 kg
ClimFill Pro	Una elección de futuro	12.6 kg	Incluido	70 kg
ClimFill Maxi	Para camiones y autobuses	22.4 kg	Incluido	135 kg

Las estaciones ClimFill son totalmente automáticas para facilitar el uso de las mismas, realizando todo el proceso de principio a fin sin la supervisión de una persona. Por otro lado, incluyen un modo manual para los talleres que prefieran trabajar de esta forma.

Una de las ventajas de estos nuevos modelos es el modo S-Mode, que sirve para cargar el coche de forma líquida por el circuito de baja, a pequeños intervalos. Este modo entra en funcionamiento cuando no se respeta el tiempo de vacío o por una diferencia de temperatura fuera del rango normal a la hora de realizar la carga.

Su sencillo mantenimiento se produce gracias a un sistema de monitorización de la bomba, único en el mercado, que la protege y asegura.

La gama ClimFill utiliza filtros de alto rendimiento, cuyo proceso de filtración de múltiples pasadas permite una única sustitución anual y un nivel de pureza cada vez mayor, con una recirculación interna del refrigerante recuperado.

CLIMFILL EASY

La elección perfecta para el taller; 100% automática con inyección de aceite, vacío automático y programable y, además, única en elaborar un diagnóstico del circuito del vehículo al finalizar la carga. Tiene opciones de manejo manual y posee un display LCD multifunción. Incorpora impresora y una base de datos electrónica de vehículos con cantidades de refrigerante y aceite.



CLIMFILL PRO

La opción preparada para refrigerante 1234yf, posee un tanque de 20 litros de capacidad, una bomba de vacío de 100 l/min y, como en la versión Maxi, compresor 14 cc, además de la base de datos y la impresora.

CLIMFILL MAXI

Solución para vehículos industriales y buses, tiene una capacidad del tanque de 40 litros, con una bomba de vacío de 167 l/min. Además del compresor de 14 cc, posee un manómetro de 32 bares tipo I. También incluye base de datos e impresora.

Tanto ClimFill Pro como Maxi equipan acopladores patentados ecológicos (disponibles como opción para ClimFill Easy), que evitan la liberación de gas refrigerante a la atmósfera cuando se produce un desacoplamiento de la estación y la entrada de aire en el recipiente de refrigerante.



MÁS INFORMACIÓN

www.valeoservice.com

Tel.: 91 495 85 00 • E-mail: vs-asistencia.tecnica@valeo.com