



# Autoclear 2.0: aplicar, secar y finalizar

**sikkens**  
AkzoNobel

En el dinámico mundo de los barnices, con desarrollos constantes de primer equipo y la presión sobre los costes y tiempos, los talleres deben trabajar según los últimos estándares del mercado. Sikkens entiende este reto y, por ello, ha creado el barniz Autoclear 2.0, con tecnología patentada de vanguardia.

Basado en la nueva tecnología de resinas patentada, Autoclear 2.0 es un barniz flexible y rápido con excelente endurecido con el que el taller aumenta la productividad y la rentabilidad sin perjudicar el aspecto final del barniz de origen (OEM).

## PROCESOS EFICACES, DÍA TRAS DÍA

Autoclear 2.0 te ofrece todo lo necesario para que gestiones el proceso de barnizado, teniendo en cuenta la carga de trabajo, el tipo de reparación y el consumo de energía. Resulta perfecto para todo tipo de reparaciones, incluidos trabajos pequeños y repintados completos. Al aplicarse con rapidez y facilidad, se obtiene una excelente extensión y acabado final. Además, la vida de la mezcla (entre 90 minutos y dos horas) ahorra tiempo de preparación y reduce el desperdicio.

## RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD

Autoclear 2.0 ofrece la opción de secado a 40 y a 60°C. Además de los distintos niveles de temperatura, Reducer Fast y Reducer Slow permiten aplicar el producto sin utilizar endurecedores o barnices adicionales para ajustar la velocidad de secado. De esta forma, se planifican mejor las reparaciones y se obtiene un óptimo equilibrio del consumo de energía. Incluso secando a temperaturas más bajas o con Reducer Fast, lograrás un excelente brillo y aspecto final.

## MONTAJE Y PULIDO AL INSTANTE

Con Autoclear 2.0 no es necesario esperar para manipular los paneles pintados tras el secado. Gracias a sus extraordinarias propiedades de endurecido, puedes empezar inmediatamente el montaje y pulido. Una manera rápida, fácil y eficiente de lograr un acabado perfecto. Además, su fácil proceso de pulido permite ahorrar en anexos.

## REPARACIONES EXPRESS CON AUTOCLEAR RAPID AIR AS

Ahorra dinero a la vez que aumentas la capacidad de trabajo con Autoclear Rapid Air As, el nuevo barniz de Sikkens para reparaciones rápidas. Diseñado para secar a temperatura ambiente, es perfecto para cualquier técnica de reparación rápida, incluidas reparaciones en planos aspirantes. Aporta al taller eficiencia y le ahorra tiempo y energía.

Además de ayudar a agilizar el trabajo en las zonas de reparación rápida, la impresionante rapidez con que Autoclear Rapid Air AS está seco al polvo contribuye a reducir gastos. A temperatura ambiente se necesitan 5 minutos, a 40°C solo se requieren 3 minutos y a 60°C el tiempo se reduce a 2 minutos. Esto minimiza el riesgo de caída del polvo y la necesidad de pulir, reduciendo las horas de mano de obra y los materiales dedicados al pulido.



## HAZ MÁS CON MENOS

Autoclear 2.0 no sólo mejora el rendimiento del producto y reduce el consumo de energía; también es una gama compacta con dos componentes A. Además de su facilidad de preparación, reduce los niveles de existencias y los residuos (envases) y tiene el 17,5% de materias renovables, lo que ahorra recursos de origen fósil (no renovables).

Autoclear 2.0 ha sido sometido a un exhaustivo test de mercado en talleres de nueve países europeos, que realizaron miles de reparaciones y confirmaron que Autoclear 2.0 ofrece un excelente rendimiento en endurecido, pulido, tiempos de secado y flexibilidad.

## MÁS INFORMACIÓN

[www.sikkenscr.es](http://www.sikkenscr.es)

Tel.: 93 267 08 00 • E-mail: [josepmaria.casellas@akzonobel.com](mailto:josepmaria.casellas@akzonobel.com)