

Estaciones de carga ClimFill

Valeo ofrece a sus clientes cuatro modelos de estaciones de carga de aire acondicionado: ClimFill Easy, ClimFill Pro, ClimFill Pro HFO y ClimFill Maxi. Diseñadas para cubrir todas las necesidades del mercado, proporcionan numerosas ventajas técnicas y prácticas.

Valeo



	Recomendada para	Capacidad del tanque	ClimFill Lock (acoplador eco patentado)	Peso
ClimFill Easy	Debutantes en climatización	7 kg	Opcional	60 kg
ClimFill Pro	Especialistas en climatización	12,5 kg	Incluido	70 kg
ClimFill Pro HFO	Para desarrollar negocios relacionados con HFO 1234yf	11,4 kg	Incluido	70 kg
ClimFill Maxi	Para camiones y autobuses	22,4 kg	Incluido	135 kg

Las estaciones ClimFill son totalmente automáticas para facilitar su uso, realizando todo el proceso de principio a fin sin la supervisión de una persona. Por otro lado, incluyen un modo manual para los talleres que prefieran trabajar de esta forma.

Una de las ventajas de estos nuevos modelos es el modo S-Mode, que sirve para cargar el coche de forma líquida por el circuito de baja, a pequeños intervalos. Este modo entra en funcionamiento cuando no se respeta el tiempo de vacío o por una diferencia de temperatura fuera del rango normal a la hora de realizar la carga.

Su sencillo mantenimiento se produce gracias a un sistema de monitorización de la bomba, único en el mercado, que la protege y asegura.

La gama ClimFill utiliza filtros de alto rendimiento, cuyo proceso de filtración de múltiples pasadas permite una única sustitución anual y un nivel de pureza cada vez mayor, con una recirculación interna del refrigerante recuperado.

CLIMFILL EASY

Gestiona de forma automática todas las operaciones en el sistema de A/C incluida la recuperación, el reciclado, la inyección y peso del refrigerante y el aceite. Ligera y compacta, también se puede manejar fácilmente en el área de trabajo.



CLIMFILL PRO

Muestra actuaciones de carga pendientes y de larga duración. Se beneficia de acopladores eco-patentados para prevenir pérdidas de refrigerante y entrada de aire en el tanque. Además, se puede convertir en el nuevo gas HFO 1234yf con un kit de conversión.



CLIMFILL PRO HFO

Con características similares a ClimFill Pro, es la única preparada para el refrigerante HFO 1234yf. Desde enero de 2013, todas las homologaciones de vehículos vendidos en la UE deben incluir un sistema de A/C que use un refrigerante con un GWP (Global Warming Potential) inferior a 150 como el HFO 1234yf.

CLIMFILL MAXI

Solución sistemas más grandes de A/C (camiones y autobuses). Cuenta también con acopladores eco-patentados y pantalla táctil LCD. Su modo de sobrealimentación garantiza una operación de calidad. Cuando se inicia este modo, se activa el compresor que calienta el refrigerante antes de entrar en el recipiente de la estación. Así, la presión sale lo más alto posible, lo que asegura una transferencia de refrigerante continua al bucle A/C.



MÁS INFORMACIÓN

www.valeoservice.com

Tel.: 91 495 85 00 • E-mail: vs-asistencia.technica@valeo.com